

Teljesítménynyilatkozat Sz. CPR-IT4/ B1264 ver. 08/11/2021

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: POLYVAP RADONSHIELD P-AL
- 2) Felhasználás célja(i): Párafékező, párazáró bitumenes lemezek.
- 3) A gyártó: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
- 4) Az AVCP rendszerek: 3-as rendszer
- 5) Harmonizált szabványok: EN 13970:2004 + A1 :2006

Bejelentett szervek: CSI S.P.A. Sz. 0497

6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
TŰZVÉDELMI OSZTÁLYOZÁS	NPD
VÍZZÁRÓSÁG	Megfelel (B módszer)
HÚZÓSZILÁRDSÁG:	Maximális húzóerő (H/K): 400/200 (±20%) N/50 mm Szakadónyúlás (H/K): 30/30 (±15) %
ÜTÉSELLENÁLLÁS	≥ 600 mm (A módszer)
TOVÁBBSZAKADÁSI ELLENÁLLÁS	(H/K) 100/100 (±30%) N
ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA	Nyíró-tapadó ellenállás (H/K): NPD
HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	≤ -10 °C
PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS	≥ 1.000.000 μ
TARTÓSSÁG	Mesterséges öregítéssel szembeni ellenállás: ± 50% V.I. Vegyi ellenállás: ± 50% V.I.
VESZÉLYES ANYAGTARTALOM	NPD



A fentiekben meghatározott termék teljesítménye megfelel a feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Ing. P. Ciferri
Ponte di Piave, 08/11/2021



REACH információ: ez a termék az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 3. Cikkelye szerint árucikk, és ugyanazon Szabályozás 31. és 33. Cikkelye alapján nincs szükség hozzá biztonsági adatlagra. Használata során javasolt a Termékkismertetőben foglalt információkat és a munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásokat betartani. A TNY elérhető PDF formátumban a Polyglass SpA honlapján.

Verzió: 3

 0497	 POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
16 CPR-IT4/ B1264 ver. 08/11/2021 EN 13970 POLYVAP RADONSHIELD P-AL <i>Párafékező, párazáró bitumenes lemezek.</i>	
VÍZZÁRÓSÁG	Megfelel (B módszer)
HÚZÓSZILÁRDSÁG:	Maximális húzóerő (H/K): 400/200 (±20%) N/50 mm Szakadónyúlás (H/K): 30/30 (±15) %
ÜTÉSELLENÁLLÁS	≥ 600 mm (A módszer)
TOVÁBBSZAKADÁSI ELLENÁLLÁS	(H/K) 100/100 (±30%) N
HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	≤ -10 °C
PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS	≥ 1.000.000 μ
TARTÓSSÁG	Mesterséges öregítéssel szembeni ellenállás: ± 50% V.I. Vegy ellenállás: ± 50% V.I.
VESZÉLYES ANYAGTARTALOM	NPD

Megjegyzés:

A Polyglass a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.