



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám 120, kiadás 5

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

charFIX ELAST G 30

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló tekercsén megtalálható.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

EN 13707:2004+A2:2009 – Hajlékony vízszigetelő lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.

EN 13969:2004+A1:2006 – Hajlékony vízszigetelő lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is.

Többrétegű tetőrendszerben alaplemezként használható.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

A gyártónak nincs képviselője.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 500 – Předměřice nad Labem (*Építőipari Műszaki és Vizsgáló intézet, Prága, állami vállalat, 500-as fióküzem, Předměřice nad Labem*) 1020 sz. bejelentett szervezet, a gyártóüzemben ellenőrizte és kiértékelte: a 2+ rendszer szerint, a termék termelésirányítási rendszerét, a deklarált tulajdonságok folyamatos biztosításához kapcsolódóan, ami alapján kiadta a 1020-CPR-050015906 és a 1020-CPR-050015908 számú termelésirányítási megfelelőségi tanúsítványt.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható.



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés külső tűz esetén	B _{ROOF} (t1)	<p>EN 13707:2004+A2:2009</p> <p>EN 13969:2004/A1:2006</p>
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály	
Vízzáróság	megfelel	
Páraáteresztés	>20000 μ	
Szakítási tulajdonságok:		
Szakítószilárdság hosszirányban	≥1000 N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban	≥1200 N/50 mm	
Szakadási nyúlás hosszirányban	≥6 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban	≥6 %	
Gyökérátnövés elleni védelem	NPD	
Ellenállás statikus terhelés hatására	5 kg	
Ütésállóság	600 mm	
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	≥200 N	
Átlapolások nyírószilárdsága	≥800 N	
Tartósság:		
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:		
Vízzáróság	megfelel	
Hideghajlíthatóság	-25°C	
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten	110°C	
Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	megfelel	
Hideghajlíthatóság	-25°C	
Veszélyes anyagok*	-	

* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)

aláírás

