

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT SZ. CPR-IT1/0923

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA**
- 2) Felhasználás célja: **Általános célra tervezett kültéri/beltéri vakolóhabarcs (GP) falakra, mennyezetekre, oszlopokra és válaszfalakra**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **4-es rendszer**
3-as rendszer (tűzállóság)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 998-1:2016**
Bejelentett szervek: **CSI S.p.A, N. 0497**
- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény |
|--|--|
| Tűzvédelmi osztályozás: | A1 osztály |
| Kapilláris vízfelvétel: | W_c 0 |
| Páradiffúziós tényező: | $\mu \leq 15$ |
| Tapadószilárdság: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B |
| Hővezetési tényező (λ_{10}, száraz): | 0,4 W/m·K (táblázatos érték; P=50%) |
| Tartósság: | NPD |
| Veszélyes anyagok: | NPD |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 23/03/2022

.....




REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a vállalat honlapján.

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Revízió 0 megjegyzés: | Első kibocsátás |
|------------------------------|------------------------|

**MAPE-ANTIQUE NHL ECO
RESTAURA
CE JEL**
A CPR-IT1/0923 sz. TNY MELLÉKLETE



| | |
|--|--|
|  0497 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| 22 CPR-IT1/0923 EN 998-1 MAPE-ANTIQUE NHL ECO RESTAURA <i>Általános célra tervezett kültéri/beltéri vakolóhabarcs (GP) falakra, mennyezetekre, oszlopokra és válaszfalakra</i> | |
| Tűzvédelmi osztályozás: | A1 osztály |
| Kapilláris vízfelvétel: | WC 0 |
| Páradiffúziós tényező: | $\mu \leq 15$ |
| Tapadószilárdság: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B |
| Hővezetési tényező (λ_{10} , száraz): | 0,4 W/m·K (táblázatos érték; P=50%) |
| Tartósság: | NPD |
| Veszélyes anyagok: | NPD |

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.