

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0465

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (különböző színek)**
- 2) Felhasználás célja: **TERVEZETT, NORMÁL KÜLTÉRI/BELTÉRI FALAZÓHABARCS FALAKRA, OSZLOPOKRA ÉS VÁLASZFALAKRA**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 998-2:2016**
Bejelentett szervek: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet végezte el a a gyártóüzem kezdeti vizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzést és a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, valamint az üzemi gyártásellenőrzés értékelését, és kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségéről szóló tanúsítványt.**
- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság:	M15
Nyírószilárdság:	0,15 N/mm² (táblázatos érték)
Hajlítószilárdság:	NPD
Klorid tartalom:	≤ 0,05%
Tűzvédelmi osztályozás:	A1 osztály
Kapillaris vízfelvétel:	0,2 kg/(m² min^{0,5})
Páradiffúziós tényező:	μ 15/35 (táblázatos érték)
Hővezetési tényező(λ _{10, száraz}) :	0,79 W/m*K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	lásd: biztonsági adatlap

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%.
- 8) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 26/07/2018



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.



Revízió 0 megj.:	Első kibocsátás	A termék v
------------------	-----------------	------------

MAPEWALL INTONACA E RINFORZA
(különböző színek)

CE JEL

A CPR-IT1/0465 sz. TNY melléklete



 (1305)	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0465 EN 998-2 MAPEWALL INTONACA E RINFORZA (különböző színek) TERVEZETT, NORMÁL KÜLTÉRI/BELTÉRI FALAZÓHABARCS FALAKRA, OSZLOPOKRA ÉS VÁLASZFALAKRA	
Nyomószilárdság:	M15
Nyírószilárdság:	0,15 N/mm ² (táblázatos érték)
Hajlítószilárdság:	NPD
Klorid tartalom:	≤ 0,05%
Tűzvédelmi osztályozás:	A1 osztály
Kapilláris vízfelvétel:	0,2 kg/(m ² min ^{0,5})
Páradiffúziós tényező:	μ 15/35 (táblázatos érték)
Hővezetési tényező(λ10, száraz) :	0,79 W/m*K (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	lásd: biztonsági adatlap

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.